

FICHA TÉCNICA

Infinity IS



Identificación

Nombre del producto: Tarima compuesta de monoextrusión Eva-last® Infinity IS®.

Uso del producto: Este producto se utiliza principalmente para terrazas, fachadas, mamparas, revestimientos y barandillas.

Sitio web: www.grupo-sigma.co

Información de los fabricantes:

Distribuidores Eva-last®

Deck IS®composición de materiales

La Serie I ofrece una alternativa de terraza liviana y rentable gracias a su diseño revolucionario, que utiliza menos material sin comprometer la resistencia, rigidez ni capacidad de extensión, manteniéndose como una de las mejores en su categoría. La línea se complementa con perfiles de fascia, mampara y peldaños, ideales para lograr terminaciones limpias y profesionales. Una solución integral que fusiona tecnología, funcionalidad y diseño para transformar terrazas, patios, senderos y demás zonas al aire libre.

Componente	Nombre de la sustancia	Masa
Tapa y núcleo	Polietileno (PE)	62%
	Fibra de celulosa (fibras de bambú)	28%
	Carbonato de calcio	4%
Aditivos adicionales	Otro	6%

Propiedades de los materiales


Propiedades físicas	Resultados	Requisitos	Método de prueba	Información
Densidad	1250 a 1 300 kg/m ³ (78,04 a 81,16 lb/ft ³)		EN 15534-1	Basado en pruebas realizadas en STGJOTG01
Contenido de humedad	0,2%	Menos del 5%		
Absorción de agua (Masa)	0,6%	Menos del 7%		Se evaluaron las propiedades de absorción de agua de los materiales Infinity según el método de prueba indicado para determinar la estabilidad dimensional.
Aumento de espesor (dimensional)	0,2%	Menos del 5%	EN 15534-1 durante 28 días	
Longitud del oleaje (dimensional)	0,1%	Menos del 0,6%		
Aumento de ancho (dimensional)	0%	Menos del 1,2%		



Especificaciones técnicas

		UND
Ancho	134	mm
Espesor	25,4	mm
Largo	2,90	mts
Peso	2,4	kg/m
Distancia entre apoyos (hasta)	50	cm
Unidad de empaque	Unidad	
Clasificación	Revestimiento	
Uso	Interior-Exterior	
Material	Polietinelo, Bambú y Carbonato de calcio	

Colores disponibles



Tiger Cove



TEXTURA

APARIENCIA NATURAL

Características



Más resistente



Resistente a rayos UV



Resistente a manchas



Bajo mantenimiento



Facil de instalar



Anti-deslizante



Ligero



www.grupo-sigma.co



gruposigma_sas



SIGMA S.A.S